



TEXTROL®

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

ASPECT MAT

PROPRIÉTÉS

- Pénètre, isole et protège en profondeur le support.
- Excellente imprégnation des bois.
- Ne s'écaille pas, ne pèle pas car non filmogène.
- Doit être dans le bois et non à la surface du bois.
- Gain de temps : application "frais sur frais".
- Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.
- Maintenance aisée sans monter en teinte.

DESTINATION

- S'applique **uniquement sur bois tendres en extérieur** : Red Cedar, douglas, mélèze, pin (traités à cœur ou non), frêne, chêne, châtaignier, cedro rosa...
- Peut s'appliquer aussi bien sur surfaces **horizontales** (terrasses, caillebotis,...) que **verticales** (bardages, shingles, volets, barrières,...) et autres ouvrages bois extérieurs.
- Ne pas appliquer sur bois neufs (utiliser le SEASONITE**).



RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %) avant application du TEXTROL.
- Ne pas diluer - bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Pour bois difficilement imprégnables, voir système Deks Olje D1*.
- Ne pas appliquer sur contreplaqué.

APPLICATION

- Appliquer une couche de TEXTROL® au pinceau, au rouleau ou au pistolet (lissage recommandé dans ce dernier cas).
- Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- **Ne pas laisser sécher entre les couches** (appliquer "frais sur frais").
- Une fois le bois bien saturé, **toujours brosser ou essuyer** le produit en excès **pour éviter toute trace de brillance au séchage.**

NOTE : l'aspect mouillé du TEXTROL® lors de l'application disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois s'éclaircit, passer à la maintenance.

• Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.
*même fabricant

Notre "Département bois" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

RENDEMENT SYSTÈME MULTICOUCHE ≈ 5 m ² /l	RENDEMENT EN MAINTENANCE 10 à 12 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	SÉCHAGE 24 h 48 h	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT	 EXTÉRIEUR
---	--	-----------------------------------	---	--------------------------------	--	---------------

TEXTROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com